

### 报价明细表

| 序号                                            | 货物名称   | 品牌及制造商 | 是否属于小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品 | 规格型号           | 数量 | 单价（元）  | 总价（元）   |
|-----------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|----------------|----|--------|---------|
| 1                                             | 均质仓罐体  | 宏展钢板仓  | 否                            | Φ 7. 6m×12m    | 1  | 400000 | 400000  |
| 2                                             | 均质仓钢锥底 | 宏展钢板仓  | 否                            | Φ 7. 6m×60°    | 1  |        |         |
| 3                                             | 均质仓钢架  | 宏展钢板仓  | 否                            | Φ 7. 6m×2. 93m | 1  |        |         |
| 4                                             | 除泥罐罐体  | 宏展钢板仓  | 否                            | Φ 6m×6. 5m     | 2  | 215000 | 430000  |
| 5                                             | 除泥罐钢锥底 | 宏展钢板仓  | 否                            | Φ 6m×45°       | 2  |        |         |
| 6                                             | 除泥罐钢架  | 宏展钢板仓  | 否                            | Φ 6m×3. 89m    | 2  |        |         |
| 7                                             | 旋流罐罐体  | 宏展钢板仓  | 否                            | Φ 6m×6m        | 5  | 200000 | 1000000 |
| 8                                             | 旋流罐钢锥底 | 宏展钢板仓  | 否                            | Φ 6m×50°       | 5  |        |         |
| 9                                             | 旋流罐钢架  | 宏展钢板仓  | 否                            | Φ 6m×4. 38m    | 5  |        |         |
| 投标报价人民币小写(元) :1830000 元<br>投标报价人民币大写:壹佰捌拾叁万元整 |        |        |                              |                |    |        |         |

供应商(企业电子章): 安阳市宏展钢板仓工程有限责任公司

注:

- 除投标产品按上表规定格式列示外, 供应商可根据本企业投标情况, 在上表列示备品备件、专用工具、安装调试费、技术服务费、培训费、运输费和保险费等。
- 供应商可根据需要自行增减表格行数。
- 供应商对所报相关内容的真实性负责, 采购代理机构有权将相关内容进行公示, 因弄虚作假导致的后果由供应商自行承担。

汝阳县移民服务中心汝阳县年产 1.8 万吨甘薯精淀粉项目（一期）钢板仓采购项目

| 序号 | 明细类别 | 规格  | 数量（台）                                | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------|-----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1-1  | 均质仓 | $\phi 8\text{m} \times 12\text{m}$   | 1<br>1. 仓型： $\phi 7.6\text{m} \times 12\text{m}$ ，直径 7600mm，檐高 12000mm。单仓容积 544m <sup>3</sup> ，仓顶倾角 15.78°，顶高 650mm<br>2. 仓壁板：钢板 Q235B 6.0mm-9m 8.0mm-3m，内衬不锈钢 1.0mm。<br>仓外环筋[12 8 道/仓<br>3. $\phi 600\text{mm}$ 仓门，安装于最下层仓壁板上，外侧有平台及螺旋钢梯，仓顶骨架用 22 根镀锌方管 100×50×4 檩条焊接而成，镀锌上张环-12×200。<br>4. 仓顶盖板为 2.5mm 镀锌板，仓顶平台 $\phi 3\text{m}$ ，平台板为 2.5mm 镀锌板。仓顶有 1.2m 高的护栏，扶手及立杆为 1 寸钢管，围栏 2 道 3×40 扁钢，一道 3×100 踢脚板。配有 1 个 $\phi 300\text{mm}$ 通风孔和 1 个检修人孔 $\phi 600\text{mm}$ |
|    | 1-2  | 钢锥底 | $\phi 8\text{m} \times 60^\circ$     | 1<br>1. 全钢锥斗： $\phi 7.25\text{m}$ ，倾角 60°，双出料口，出料口直径 300mm，两出口间距 3m。<br>2. 材质 Q235B 8.0mm，内衬不锈钢 1.0mm。上沿与钢环梁焊接。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | 1-3  | 钢架  | $\phi 8\text{m} \times 2.93\text{m}$ | 1<br>1. 钢架总高为 2.93m，钢柱采用方管 400×400×16<br>2. 环梁直径为 7.6m，采用钢板 Q355B 12mm/10mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2  | 2-1  | 除泥罐 | $\phi 6\text{m} \times 6.5\text{m}$  | 2<br>1. 罐型： $\phi 6\text{m} \times 6.5\text{m}$ ，直径 6000mm，檐高 6500mm。单仓容积 184m <sup>3</sup> ，无仓顶<br>2. 罐壁板：钢板 Q235B 8.0mm-6m 12mm-0.5m。内筒板：钢板 Q235B 4.0mm-6m，内筒支撑：镀锌方管 150×100<br>3. 罐顶有溢流堰 6 个/仓，材质 Q235B 6.0mm，直径 6m 环形水槽一个材质 Q235B 6.0mm，通廊一条，3m×4.62m，通廊平台用 3.0mm 花纹板满铺，通廊有 1.2m 高的护栏，扶手及立杆为 1 寸钢管，围栏 2 道 3×40 扁钢，一道 3×100 踢脚板。<br>4. 罐外有绕柱钢梯 1 条，高度 10.6m                                                                                                        |
|    | 2-2  | 钢锥底 | $\phi 6\text{m} \times 45^\circ$     | 2<br>1. 全钢锥斗： $\phi 6\text{m}$ ，倾角 45°，出料口直径 273mm<br>2. 材质 Q235B 10mm，上沿与仓壁板焊接                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | 2-3  | 钢架  | $\phi 6\text{m} \times 3.89\text{m}$ | 2<br>1. 钢架总高为 3.89m，钢柱采用钢管 $\phi 377 \times 8$ ，横撑采用钢管 159×6<br>2. 环梁采用钢板 Q235B 14mm/12mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|   |     |     |                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-----|-----|--------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 3-1 | 旋流罐 | $\Phi 6\text{m} \times 6\text{m}$    | 5 | <p>1. 罐型：<math>\Phi 6\text{m} \times 6\text{m}</math>，直径 6000mm，檐高 6000mm。单仓容积 <math>170\text{m}^3</math>，无仓顶</p> <p>2. 罐壁板：钢板 Q235B 8.0mm-5.5m 12mm-0.5m。内筒板：钢板 Q235B 4.0mm-4.5m，内筒支撑：镀锌方管 <math>150 \times 100</math></p> <p>3. 罐顶有溢流堰 6 个/仓，材质 Q235B 6.0mm，直径 6m 环形水槽一个，材质 Q235B 6.0mm。通廊一条，<math>33.2\text{m} \times 1\text{m}</math>，通廊平台用 3.0mm 花纹板满铺，通廊有 1.2m 高的护栏，扶手及立杆为 1 寸钢管，围栏 2 道 <math>3 \times 40</math> 扁钢，一道 <math>3 \times 100</math> 踢脚板。</p> <p>4. 罐外有绕柱钢梯 1 条，高度 10.6m</p> |
|   | 3-2 | 钢锥底 | $\Phi 6\text{m} \times 50^\circ$     | 5 | <p>1. 全钢锥斗：<math>\Phi 6\text{m}</math>，倾角 <math>50^\circ</math>，出料口直径 273mm</p> <p>2. 材质 Q235B 10mm，上沿与仓壁板焊接</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | 3-3 | 钢架  | $\Phi 6\text{m} \times 4.38\text{m}$ | 5 | <p>1. 钢架总高为 4.38m，钢柱采用钢管 <math>\Phi 377 \times 8</math>，横撑采用钢管 <math>159 \times 6</math></p> <p>2. 环梁采用钢板 Q235B 14mm/12mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |